

**ANTENNE COLLINEARI VHF**

Queste antenne robuste ed affidabili sono state per lungo tempo tra i prodotti Caletti. Da questi prodotti ci si aspetta una vita lunga ed affidabile.

**VHF COLINEAR ANTENNAS**

*Very strongly constructed, these antennas have long been in the Caletti range. Long and reliable service lives can be expected from all models.*

**CARATTERISTICHE**

Tipo	<b>C0747</b>
Frequenza (MHz)	140 - 175
Larghezza di banda totale	3% circa
Guadagno	3 dBd
Impedenza	50 Ohm
ROS	< 1,5:1
Polarizzazione	Verticale
Fascio verticale a -3 dB	31°
Potenza massima	200 W
Connettore	connettore N femmina all'interno del tubo di montaggio.
Sezione di montaggio	500 mm circa Ø 48,3 mm
Dimensioni	3048 mm
Peso	2700 g
Carico al vento di 45 m/s	11,7 daN
Montaggio: (incluso)	Staffe in acciaio galvanizzato a caldo.

**MAIN CHARACTERISTICS**

Type	<b>C0747</b>
Frequency (MHz)	140 - 175
Overall bandwidth	3% typical
Gain	3 dBd
Impedance	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1
Polarisation	Vertical
Beamwidth vertical plane at -3 dB	31°
Maximum power	200 W
Connector	N female connector inside mounting tube.
Mounting section	500 mm Ø 48.3 mm
Dimensions	3048 mm
Weight	2700 g
Wind loading @ 45 m/s	11.7 daN
Mounting (included)	Hot dipped galvanised steel parallel Clamps


**NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO**
**On orders always specify used frequency.**
**20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08**

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.  
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19