


DESCRIZIONE
DESCRIPTION
**ANTENNA PORTATILE
OMNIDIREZIONALE
BIBANDA**
**PORTABLE
OMNIDIRECTIONAL
DUALBAND ANTENNA**
Frequenza:
Frequency range:
GSM EUROPA / USA:
 824÷915 MHz (uplink tr.)
 935÷960 MHz (downlink ric.)
DCS-PCS EUROPA / USA:
 1710÷1785 MHz (uplinktr.)
 1805÷1990 MHz (downlink ric.)

ROS 824÷915:	<i>SWR 824÷915:</i>	< 1.5 :1
ROS 935÷960:	<i>SWR 935÷960:</i>	< 1.5 :1
ROS 1710÷1785:	<i>SWR 1710÷1785:</i>	< 1.5 :1
ROS 1805÷1990:	<i>SWR 1805÷1990:</i>	< 2.4 :1
Impedenza:	<i>Impedance:</i>	50 Ω
Massima potenza:	<i>Max power:</i>	20 W
Polarizzazione:	<i>Polarisation:</i>	Vertical
Lunghezza:	<i>Rod length:</i>	62 mm
Guadagno:	<i>Gain:</i>	2.14 dBi
Connettore:	<i>Connector:</i>	SMA/Maschio

Dimensioni:	<i>Dimensions:</i>	62 ± 3 mm x Ø 13 mm
Materiale:	<i>Material:</i>	Copolymer acetal
Colore:	<i>Color:</i>	Black

Temperatura:	<i>Temperature range:</i>	-30°C to +80°C
--------------	---------------------------	----------------

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO
On orders always specify used frequency.
20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
 Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.