MODELLO/MODEL

Y1427 - 860

YAGI PER IMPIEGHI CELLULARI per banda AMPS
Tutte le antenne Yagi sono costruite nel pieno rispetto delle specifiche delle telecomunicazioni. Esse sono in grado di resistere alla maggior parte delle condizioni ambientali e di conseguenza sono in funzione in tutti i paesi del mondo

CELLULAR YAGIS AMPS Band
All our cellular Yagis are manufactured to full telecommunications specifications. They are able to withstand most environmental conditions & consequently are in operation in many countries around the world.

CARATTERISTICHE		***MAIN CHARACTERISTICS***	
Tipo	**Y1427-860**	*Type*	***Y1427-860***
Frequenza	824-892 MHz	*Frequency range*	*824-892 MHz*
N.° di elementi	24	*Element number*	*24*
Guadagno	16.5-18 dBi	*Gain*	*16.5-18 dBi*
Impedenza	50 Ohm	*Impedance*	*50 Ohm*
ROS	< 1,3:1	*VSWR*	*< 1,3:1*
Fascio verticale a –3 dB	24°± 4°	*Beamwidth vertical plane at –3 dB*	*24°± 4°*
Fascio orizzontale a –3 dB	24°± 4°	*Beamwidth horizontal plane at –3 dB*	*24°± 4°*
Rapporto avanti indietro tipico	20 dB	*Front to back ratio typical*	*20 dB*
Potenza massima	150 W	*Maximum power*	*150 W*
Connettore	N femmina	*Connector*	*N female*
Lunghezza	2300 mm	*Length*	*2300 mm*
Peso	4000 g	*Weight*	*4000 g*
Carico al vento di 45 m/s	25 daN	*Windloadind at 45 m/s*	*25 daN*
Montaggio: da ordinare separatamente	Staffa Norstel con adattatore di diametro	*Mounting bracket: to be ordered as separate items*	*Norstel clamp with increasing sleeve*

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO **On orders always specify used frequency.**

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.