


YAGI PER CELLULARI per banda GSM 900

Tutte le antenne di tipo yagi sono costruite rispettando le specifiche nel campo delle telecomunicazioni e sono in grado di affrontare la maggior parte delle condizioni ambientali e di funzionare in tutti i paesi del mondo.

CELLULAR YAGIS for GSM 900 MHz band

All our cellular Yagis are manufactured to full telecommunications specifications. They are able to withstand most environmental conditions and consequently are in operation in many countries around the world.

CARATTERISTICHE
MAIN CHARACTERISTICS

Tipo	Y1737-900	Type	Y1737-900
Frequenza	880-960 MHz	Frequency range	880-960 MHz
N.° di elementi	12	Element number	12
Guadagno	14,5 dBi	Gain	14.5 dBi
Potenza	150 W	Power rating	150 W
ROS	< 1,3:1	VSWR	< 1,3:1
Fascio verticale	37°	Beamwidth vertical plane	37°
Fascio orizzontale	40°	Beamwidth horizontal plane	40°
Rapporto avanti indietro	> 20 dB	Front to back ratio	> 20 dB
Connettore	N femmina	Connector	N female
Lunghezza	1350 mm	Length	1350 mm
Peso	3700 g	Weight	3700 g
Carico al vento di 45 m/s	14 daN	Windloadind at 45 m/s	14 daN
Fissaggio: elementi da ordinare separatamente	Staffa Norstel con adattatore per aumentare il diametro	Mounting: items to ordered separately	Norstel clamp with increasing sleeve

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO
On orders always specify used frequency.
20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.