



YAGI PER CELLULARI per banda AMPS

Tutte le antenne di tipo yagi sono costruite rispettando le specifiche nel campo delle telecomunicazioni e sono in grado di affrontare la maggior parte delle condizioni ambientali e di funzionare in tutti i paesi del mondo.

CELLULAR YAGIS for AMPS band

All our cellular Yagis are manufactured to full telecommunications specifications. They are able to withstand most environmental conditions and consequently are in operation in many countries around the world.

CARATTERISTICHE

MAIN CHARACTERISTICS

Typo	Y1907-860	Type	Y1907-860
Frequenza	824-892 MHz	Frequency range	824-892 MHz
N.° di elementi	6	Element number	6
Guadagno	12,2 dBi	Gain	12.2 dBi
Potenza	150 W	Power rating	150 W
ROS	< 1,3:1	VSWR	< 1,3:1
Fascio verticale	45°	Beamwidth vertical plane	45°
Fascio orizzontale	56°	Beamwidth horizontal plane	56°
Rapporto avanti indietro	> 20 dB	Front to back ratio	> 20 dB
Connettore	N femmina	Connector	N female
Lunghezza	1020 mm	Length	1020 mm
Peso	2600 g	Weight	2600 g
Carico al vento di 45 m/s	11 daN	Windloadind at 45 m/s	11 daN
Fissaggio: elementi da ordinare separatamente	Staffa Norstel con adattatore per aumentare il diametro	Mounting: items to ordered separately	Norstel clamp with increasing sleeve

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso. Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.