

Antenna a stilo veicolare, multibanda: TETRA, GSM; UMTS e GPS.

MODELLO
P3512

Uso

Veicolare

Frequenze:

GPS 1575 MHz
TETRA 380 – 400 MHz
GSM 890 - 960 MHz
GSM 1710 - 1880 MHz
GSM 3G-UMTS 1900 – 2170 MHz

GPS:

Guadagno LNA:

Standard 26 dB (tipo R 13 dB)

Cavo:

300 mm di RG316 con connettore FME femmina

Polarizzazione:

Circolare destra

Tensione di alimentazione:

Da 3 a 7 V tramite il cavo coassiale

Corrente assorbita:

14 mA tipica

TETRA:

Guadagno

3 dBd

Cavo:

300 mm di RG316 con connettore MPL femmina

GSM - UMTS:

Guadagno:

0 dBd

Cavo:

300 mm di RG316 con connettore FME maschio

Dimensioni:

Altezza:

43,5 + 420 mm

Foro di fissaggio

Ø 19 mm

Materiale dello stilo

nylon

Colore

nero


NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO
On orders always specify used frequency.
20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.