

Antenna a stilo veicolare adatta al funzionamento ed installabile sul tetto (metallico) del veicolo. Consente all'antenna di funzionare con il miglior rendimento ed utilizzare al conto che la forma del dispositivo è simile ad un dispositivo per uso civile.

La robustezza e la flessibilità del materiale superano, con ottimi risultati di durata e prestazioni, le sollecitazioni a cui è sottoposta nelle condizioni più sfavorevoli di

funzionamento sulla banda dei 400 MHz. La qualità dei materiali usati assicura il miglior rendimento ed utilizzare al conto che la forma del dispositivo è simile ad un dispositivo per uso

impiegato consente all'antenna di funzionare con le migliori prestazioni, le sollecitazioni a cui è sottoposta nell'impiego.

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE (per uso isotropico)

Modello:	RIVER-N
Frequenza:	410 - 440 MHz
Uso:	Veicolare
Guadagno:	5 dBi (rispetto al dipolo)
Impedenza di ingresso:	50 Ohm
R.O.S.:	< 1,8:1 (*)
Polarizzazione:	Verticale
Irradiazione:	Omnidirezionale
Potenza nominale:	30 W
Connessione:	5 m di cavo coassiale RG58 C/U
Stilo:	in lega di alluminio nero
Lunghezza:	160 mm circa. (diventa <1.6:1)
Foro di montaggio:	Ø 14 mm
Peso:	300 g (completa di 5m di cavo RG58)



PIEGO

On orders always specify used frequency.

tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

(*) con almeno 2 m di cavo RG58. Con 5 m di cavo il ROS non è impegnativo. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.

Mod.:05/04/19

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono vincolanti. Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti.