

Antenna << **GROUND PLANE** >>
In banda UHF

UHF band
<< **GROUND PLANE** >> *aerial*


CARATTERISTICHE
MAIN CHARACTERISTICS

Modello	SONAR	Model	SONAR
Frequenza	420 - 450 MHz 440 - 470 MHz	Frequency range	420 - 450 MHz 440 - 470 MHz
Impedenza	50 Ohm	Input impedance	50 Ohm
ROS	< 1,5:1	VSWR	< 1.5:1
Guadagno	2,15 dBi	Gain	2.15 dBi
Massima potenza	100 Watt	Max power	100 Watt
Polarizzazione	verticale	Polarisation	vertical
Connettore	UHF femmina	Connector	UHF female
Stilo centrale	Lega di alluminio Al-11S	Centre whip	Al-11S aluminium alloy
Stili radiali	Lega di alluminio Al-11S	Radials	Al-11S aluminium alloy
Base	In lega leggera pressofusa	Mount	Die-cast light alloy
Installazione	Su tubo di Ø 33 mm	Mounting	Mast Ø 33 mm
Protezione	Tutte le parti metalliche sono collegate a massa per protezione contro le cariche elettrostatiche	Protection	All metal parts are grounded in order to have reliable protection against electrostatic charges.

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19